中汽牌 ZQZ5251TDYD6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽牌	公告批次	387
产品名称	中汽牌 ZQZ5251TDYD6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14
额定质量(kg)	8170/8105/8920 等	外形尺寸(mm)	长 10670/10690/10440 等；宽 2540；高 3985/3875/3755 等
整备质量(kg)	16700/15950/15200 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1480/2725/1500/2725
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车选用轴距 4350mm+1350mm,专用装置由喷雾系统,储液箱,洒水系统等组成,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业;随底盘选装驾驶室前面罩,前角扰流板,前保险杠,前部灯具,驾驶室侧窗选装树脂装饰板;2.侧防护装置材料为 Q235,槽型结构,螺栓连接;后下部防护材质为 Q235,螺栓连接,后护栏截面高度为 150mm*50mm,离地高度为 470mm;3.该车可选装喷雾机类型:(A:120 单缸型,B:100 单缸型,C:100 双缸型,D:80 自助力型,E:120 单缸带变频器型),配置的整车长度 mm/高度 mm/前悬 mm/后伸 mm 对应如下:配置 A:10670/3985/1480/765,10690/3985/1500/765;配置 B、C:10440/3875/1480/535,10460/3875/1500/535;配置 D:10670/3985/1480/765,10690/3985/1500/765;4.选装前部鸭嘴式洒水装置,选装前部冲水装置,选装中部冲水装置,选装后部圆洒水装置,选装后部冲水装置,选装后部喷雾装置,选装后上部鸭嘴式洒水装置,选装后部箭头灯;选装新款雾炮机总成;选装水泵;选装副发进气管样式,选装副发排气管样式及位置;5.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.罐体尺寸长*长轴*短轴(mm):3800*2530*1735;罐体容积 14 立方米;7.该车可选装 ETC 车载装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风商用车有限公司	6700	231

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中汽商用汽车有限公司(杭州)	**企业网址**	