畅达牌 NJ5080ZYS6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	畅达牌	公告批次	323
产品名称	畅达牌 NJ5080ZYS6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2390/2200/2050 等	外形尺寸(mm)	长 6566/6986/6626 等；宽 2200；高 2550
整备质量(kg)	5690/5880/6030 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	3500
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1118/2140/1118/2145/1118/2150 等
轴荷(kg)	2995/5280	最高车速(km/h)	105/80
备注：	该车装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.该车后部上料装置有六种形式,可选装 A.基本型、B.翻桶型、C.翻斗型、D.提斗型、E.翻盖翻桶型、F.翻铁斗型(无填装器盖).选装 A 时,长 6566mm,后悬 2140mm,整备质量 5690kg,额定载重量 2390kg;选装 B、F 时,6986 长 mm,后悬 2145mm,后伸 415mm,整备质量 5880kg,额定载质量 2200kg;选装 C 时,长 6626mm,后悬 2150mm,后伸 50mm,整备质量 6030kg,额定载质量 2050kg;选装 D 时,长 6691mm,后悬 2070mm,后伸 195mm,整备质量 5835kg,额定载质量 2245kg;选装 E 时,长 6826mm,后悬 2150mm,后伸 250mm,整备质量 5940kg,额定载质量 2140kg.可根据装载垃圾桶类型选装翻桶装置的局部外观,以及填装器盖板液压油缸,对于车辆参数的变化可忽略不计.侧防护材质为 Q235A 或铝合金,螺栓连接,侧防护离地高度为 400mm,后防护装置由专用装置替代;工作装置离地高度为 450mm.发动机 D30TCIF1,净功率为 120kW;装配 ABS,ABS 及其控制器型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司.选装限速装置时限速 80km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1083ZFDDWZ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	10/9+7/8/6+6/3/6+6 等	前轮距(mm)	1730/1590/1755 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1620/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC28R150Q6 D30TCIF1 D25TCIF1 SC25T170Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	2776 2977 2499 2498	110 125 110 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京汽车集团有限公司	**企业网址**	