宜和牌 HYH5180XJS 型净水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宜和牌	公告批次	323
产品名称	宜和牌 HYH5180XJS 型净水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7500	外形尺寸(mm)	8400×2500×3180
整备质量(kg)	10305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1400/2500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1、本车专用功能为居民提供生活用水和直饮水,专用装置为净水处理设备和水罐、水泵及管道系统、发电机组、电气控制系统等配套设备;2、随底盘安装 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3、车身裙板结构代替两侧、后下部防护装置,材质为 Q235B,侧面下边缘离地高度为 430mm,后下防护下边缘离地高度 500mm;4、车厢顶部封闭,不可开启;5、发动机随底盘 D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190 发动机最大净功率分别为 166kW,151kW,166kW,143kW,135kW;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风商用车有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
D4.5NS6B240	东风商用车有限公司	4500	176

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南宜和城保装备科技实业有限公司	**企业网址**	