解放牌 CA5310XLCP66K24L7T4A1E6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	393
产品名称	解放牌 CA5310XLCP66K24L7T4A1E6 型冷藏车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18170/18105/17170 等	外形尺寸(mm)	12000×2600×4000
整备质量(kg)	12700/13700	货厢尺寸(mm)	长 9270/9350/9450 等；宽 2420/2440；高 2450/2500/2550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	18000
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/10	前悬/后悬(mm)	1500/2550
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	105/89
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室,选装排半驾驶室.选装单侧单开门,双开门,对开门,无门结构,选装门锁具及后门四锁.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,制冷机组可前置,内置或底置.选装符合 QC/T449-2010 规定的行驶温度记录仪.侧面防护装置的材料为 Q235,螺栓连接,后下部防护装置的材料为 700L,螺栓连接,断面尺寸为 120×90mm,离地高度为 480mm.整车长度尺寸对应关系:12000=1500+1900+4700+1350+2550,12000=1500+2100+4500+1350+2550.额定载质量 18105,17105kg 对应准乘 3 人,额定载质量 18170,17170kg 对应准乘 2 人.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速 89km/h.中置轴挂车的牵引杆伸入量 1400mm,1600mm,1900mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷 1000kg.EBS 防抱死制动系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3.油耗申报值与发动机对应关系:36.5L/100km(CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6),底盘选装左侧单油箱,选装解放标,选装侧面喷涂		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P66K24L7T4A1E6	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4700+1350/2100+4500+1350		
轮胎规格	12R22.5/295/80R22.5/315/60R22.5		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/3/-/2/2/- 等	前轮距(mm)	2050/2050/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1900/1878/1878 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	11050 11050	312 341
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	