虹宇牌 HYS5181GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	虹宇牌	公告批次	406
产品名称	虹宇牌 HYS5181GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	10520/10455	外形尺寸(mm)	长 8200/8350/8400 等；宽 2500/2550；高 3100/3250
整备质量(kg)	7350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18	前悬/后悬(mm)	1400/2300/1430/2270/1400/2450 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	随底盘选装驾驶室;选装后部安装水枪装置型式或雾炮装置型式;选装管箱样式;选装高位洒水装置,选装后部管道分布样式,选装后平台样式。罐体总容积 11.55 立方米,有效容积 11 立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):5000×2250×1500,4700×2300×1550,4500×2300×1550,4200×2300×1550。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸 120mm, 截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 480mm。该车用于除霾和降尘作用,主要专用装置为雾炮和水箱。车长/轴距对应关系为:8200/4500,8350/4500,8400/4700,8550/4700,9150/4700。该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体。选装前部安装电子旋转式喷洒装置,前伸 600mm,对应的车长/轴距为:8800/4500,9150/4700.选装后部平台样式,选装后部安装箭头灯。选装侧面及后面管道布置形式,选装水炮样式。随底盘选装排气管,尿素罐样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北宏宇专用汽车有限公司	**企业网址**	