拳胜牌 YCV9400ZZX 型自卸半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	拳胜牌	公告批次	324
产品名称	拳胜牌 YCV9400ZZX 型自卸半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	32200/32500/32800	外形尺寸(mm)	长 11000/10500/10000；宽 2500/2550；高 2850/3050/3350 等
整备质量(kg)	7800/7500/7200	货厢尺寸(mm)	长 10900/10850/10350 等；宽 2300/2350/2380 等；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/17/-/18/-/19 等	前悬/后悬(mm)	-/2080/-/1780/-/1580 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车卸货方式为侧卸;选装前档板样式,选装侧面货箱样式,选装吊开门样式,每侧可选 4 扇门,5 扇门,选装侧面样式(整车栏板选装竖瓦楞,方管平板),立柱可选内插和外插及隐形锁杆样式.选装后部组合灯具/后雾灯为圆形,选装后部牌照板样式,尾部标志板安装样式,选装大梁打孔样式.牵引销中心至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬尺寸对应关系为(mm):1000/11000/5300+1310+1310/2080,1300/11000/5300+1310+1310/1780,1000/10500/5300+1310+1310/1580,1250/10500/4850+1310+1310/1780,1100/10000/5000+1310+1310/1280.ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧,后护装置材料材质均为:Q235B,侧,后防护与车架连接方式均采用:焊接连接方式,后部防护装置断面尺寸 140mm×55mm,离地高度 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	安徽宇诚专用车制造有限公司	**企业网址**	