郑龙牌 JYC5180GSS6EQ 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	郑龙牌	公告批次	335
产品名称	郑龙牌 JYC5180GSS6EQ 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.3
额定质量(kg)	10990/10925	外形尺寸(mm)	长 8510/8710/7775；宽 2500；高 3250/3600
整备质量(kg)	6880	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2750/1260/2565
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注：	罐体有效容积:11.3 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米,轴距(mm)/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:4500/4600×2250×1450;4700/4600×2250×1450;3950/4200×2400×1500;该车主要用于洒水作业,专用装置为水泵、罐体,防护装置材料:Q345,侧防护连接方式: 螺栓连接,连接方式: 螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,车长/轴距/后悬对应关系:8510/4500/2750,8710/4700/2750,7775/3950/2565,仅选 3950,4500,4700 轴距,选装后部喷洒装置,选装罐体后上喷雾装置,选装新结构脚踏.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240	东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500	145 147 162 154 169 143 162 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宏达汽车工业有限公司	**企业网址**	