润知星牌 SCS5180GXWDFH6 型吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	408
产品名称	润知星牌 SCS5180GXWDFH6 型吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.25
额定质量(kg)	9065/9000	外形尺寸(mm)	长 7900/8100；宽 2500/2550；高 3550/3700
整备质量(kg)	8805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16/17/15/17/14	前悬/后悬(mm)	1400/2000/1430/1970/1400/1800 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	该车用途为吸污,主要装置为污罐.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.选装后背式排气管.罐体总容量:11.8 立方米,罐体有效容积:11.25 立方米,运输介质:粪水或液态污物:密度:800 千克/立方米.仅选用 4500mm,4700mm 轴距.整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7900/1400(1430)/4500/2000(1970), 7900/1400(1430)/4700/1800(1770),8100/1400(1430)/4500/2200(2170), 8100/1400(1430)/4700/2000(1970).罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4500×1800,4600×1750.侧、后防护材料为 Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装油箱,储气筒,排气管不同排列位置.选装罐体样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	