# 森源牌 SMQ5081TXSBEV 型纯电动洗扫车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 森源牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | 森源牌 SMQ5081TXSBEV 型纯电动洗扫车 | | |
| 总质量(kg) | 8495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 2315 | 外形尺寸(mm) | 6720×2060×2600 |
| 整备质量(kg) | 6050 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1165/1755 |
| 轴荷(kg) | 3000/5495 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司;电池额定电压/电池容量:3.22V/173Ah;电池组额定电压/电池组容量:618.24V/173Ah;电机种类/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ260XSSFZ03/陕西法士特齿轮有限责任公司;电机控制器型号/生产企业:KTZ54X29SSFZ001/陕西法士特齿轮有限责任公司.电机额定功率/电机峰值功率(kW):60/120.ABS 型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M(防水型)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 侧防护由专用装置替代.后防护材质为 Q345B,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为 110×50(mm),离地间隙为 440mm.该车主要用于城市道路清扫,主要专用装置为箱体总成,清扫机构. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ260XSSFZ03 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | — | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南森源重工有限公司 | **企业网址** | |