程力威牌 CLW5163GPS6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5163GPS6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	8.6
额定质量(kg)	8600/8665	外形尺寸(mm)	8210×2520×3200
整备质量(kg)	7405	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1260/2450
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105
备注:	1.罐体总容量为 9.03 立方米,罐体有效容积:8.6 立方米,此车型仅选用 4500mm 轴距底盘,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2150×1270,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2150×1350; 2.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度 480mm。3.ABS 系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.该车可选装:A,后部带弧形喷雾和 LED 箭头指示灯;B,后部带 LED 箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;5.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。6.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装新款轮罩外观样式。7.选装罐体涂装样式,选装后部涂装样式,选装尾部平台及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装进出水口样式,选装大平台不带雾炮,选装炮筒样式,选装新款侧后防护样式,选装后部平台样式,选装无炮筒样式,选装雾炮机组样式,选装侧防连接件样式,选装智能摄像头,选装驾驶室样式。选装无炮筒管装置结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220		4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68		4156	147
YCY30165-60	东风康明斯发动机有限公司	2970	121
CY4SK761	广西玉柴机器股份有限公司	4087	145
B6.2NS6B210		6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4461	162
D4.5NS6B240		4500	176
D30TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	2977	125
H33-210E60		3300	154

H33A-210E60	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3300	154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	