程力威牌 CLW5160GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5160GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9
额定质量(kg)	9005/9070/9625 等	外形尺寸(mm)	7560×2500×3250
整备质量(kg)	7000/6380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1260/2350
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105
备注:	1.罐体总容量为 9.45 立方米,罐体有效容积为 9.0 立方米。仅选用 3950mm 轴距底盘。2.罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4300×2280×1400。3.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):490。4.ABS 系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6.选装罐体外观样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装尾部平台不带雾炮机组样式及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装新款炮筒样式,选装不带炮筒样式,选装新款轮罩样式,选装侧防连接件样式,选装进水口样式,选装智能摄像头,选装驾驶室样式。7.选装新款侧后防护样式,侧后防护连接方式为螺栓连接。选装无炮筒管装置结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
H33-210E60	昆明云内动力股份有限公司	3300	154
H33A-210E60	东风康明斯发动机有限公司	3300	154

	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	