# 通华牌 THT9400XXYYK01 型厢式运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 通华牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | 通华牌 THT9400XXYYK01 型厢式运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 33100/33500/33700 | 外形尺寸(mm) | 长 13750/13590/13000；宽 2550；高 4000/3900/3700 等 |
| 整备质量(kg) | 6900/6500/6300 | 货厢尺寸(mm) | 长 13650/13490/12900；宽 2480/2450；高 3000/2900/2800 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/11/-/14 | 前悬/后悬(mm) | -/2590/-/2190 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 该车顶部封闭不可开启,车厢侧面为帘布式结构,两侧面侧帘开启方式可选装两侧可同时双向或者单向滑动,也可选装只有单侧双向或者单向滑动;前厢板选装复合板、瓦楞板、平板,前厢选装爬梯.后门选装:横波集装箱板、竖向波形板、复合板、平板;后门锁杠选装外置式、内置式,锁杠 1 个/门,2 个/门,后门铰链板数量随厢高变化(如 3 个、4 个、5 个/门);当长度为 13750mm 时,前端倒角;当长度为 13590mm 或 13000mm 时,厢体前端两侧包角可选装直角、倒角或圆弧,前厢选装爬梯;侧防护材料为铝合金或 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护材料为 Q235,焊接式,后防护断面尺寸 150×50mm,离地高度 480mm,选装空气悬挂,ABS 厂家、型号:浙江万安科技股份有限公司生产的 ABS 控制器型号为 VIE-TABS II(4S/2M).车长/厢内长度/轴距/后悬/离去角对应关系:13750/13650/6790+1310+1310/2590/11;13590/13490/6790+1310+1310/2590/11;13000/12900/6790+1310+1310/2190/14. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中集车辆(辽宁)有限公司 | **企业网址** | |