新华旭牌 XHX9400TDP 型低平板半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新华旭牌	公告批次	324
产品名称	新华旭牌 XHX9400TDP 型低平板半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34050/33750/33500	外形尺寸(mm)	长 13750/13000/12500；宽 2800/3000；高 1500/1550/1600 等
整备质量(kg)	5950/6250/6500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/11/-/13/-/14 等	前悬/后悬(mm)	-/1700/-/1800/-/2000 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	1,仅可运送不可拆解物体;2,货台承载面离地高度为:950mm,1000mm,1100mm,1150mm;3,鹅颈部分最大宽度为 1460mm,鹅颈部分不允许承载货物;4,车长/牵引销到车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系(mm) :13750/1750/6980+1310+1310/2400,13750/1750/7280+1310+1310/2100,13750/1750/7580+1310+1310/1800,13000/1300/6900+1310+1310/2180,13000/1100/7280+1310+1310/2000,13000/1000/7280+1310+1310/2100,12500/1100/6980+1310+1310/1800,12500/900/7280+1310+1310/1700;5 选装鹅颈部位大圆弧样式;选装后部爬梯结构,选装爬梯时高度为 3300mm,3600mm,3800mm;6,ABS 系统生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 型号规格为:CM2XL-4S/2M;7,侧防护材料为 Q235 钢板折弯成型(槽型),与车架连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q345B 钢板折弯成型(槽型),与车架连接方式为焊接连接,后防护断面尺寸为 140×50mm,离地高度为 450mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	福建新华旭专用车制造有限公司	**企业网址**	