圣工牌 HGY5319TFCS6 型同步碎石封层车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣工牌	公告批次	396
产品名称	圣工牌 HGY5319TFCS6 型同步碎石封层车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6
额定质量(kg)	5470	外形尺寸(mm)	长 11790；宽 2550；高 3800/3830
整备质量(kg)	25400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9.7	前悬/后悬(mm)	1525/3090
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89
备注:	该车应在侧部及后部粘贴反光标识;该车为专用作业车,专用装置为沥青及石屑洒布装置,主要用于道路建设施工及养护。左右防护装置采用 Q235 普通钢材并与车架大梁、上装采用螺栓连接;后防护为专用装置替代,离地高度为 500mm,罐体尺寸:(长×宽×高)2900mm×2500mm×2000mm,罐体有效容积:6 立方米,保温层厚度 150mm。因后下部有沥青洒布及石屑撒布等专用装置无法安装后防护。ABS 系统型号:ZQFB-V;生产企业:西安正昌电子有限责任公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
M8.5NS6B400	西安康明斯发动机有限公司	8500	294

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南高远公路养护设备股份有限公司	**企业网址**	