新立德牌 HZV5252TCXD6CL 型除雪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新立德牌	公告批次	324
产品名称	新立德牌 HZV5252TCXD6CL 型除雪车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6390/6325/6150 等	外形尺寸(mm)	长 9630/9860/10085 等；宽 2550；高 3600
整备质量(kg)	18480/18720/19280	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/11/18/11	前悬/后悬(mm)	1495/2090/2675/2545
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车选用 4300+1350mm 轴距底盘;车辆装有专用融雪固液混合撒布系统,对道路进行除雪作业;选装前挂架仅限在除雪作业时选装除雪铲、滚刷;车辆六种状态,分别为 A、B、C、D、E、F、G.A:选装自产撒布机,安装前挂架,前伸 230mm,后悬 2090mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:9860mm×2550mm×3600mm,接近角 14°,离去角 11°,整备质量 18480kg;B:选装自产撒布机,不安装前挂架,后悬 2090mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:9630mm×2550mm×3600mm,接近角 18°,离去角 11°,整备质量 18480kg;C:选装布赫撒布机,安装前挂架,前伸 230mm,后悬 2675mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:10445mm×2550mm×3600mm,接近角 14°,离去角 11°,整备质量 18720kg;D:选装布赫撒布机,不安装前挂架,后悬 2675mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:10215mm×2550mm×3600mm,接近角 18°,离去角 11°,整备质量 18720kg;E:选装波雄撒布机,安装前挂架,前伸 230mm,后悬 2545mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:10315mm×2550mm×3600mm,接近角 14°,离去角 11°,整备质量 18720kg;F:选装波雄撒布机,不安装前挂架,后悬 2545mm,后伸 395mm,整车长×宽×高:10085mm×2550mm×3600mm,接近角 18°,离去角 11°,整备质量 18720kg;G:选装腰铲,整备质量 19280kg;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为(高*宽):120mm×120mm,离地高度为 490mm.侧防护装置材料 Q235,连接方式:螺栓连接.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.专用装置名称:撒布机.专用装置功能:撒布固液混合除雪溶剂.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1250P27K15L3T1BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	12/12/10/10	前轮距(mm)	2020/2048
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东汇强重工科技有限公司	**企业网址**	