# 金克牌 STM9408GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 金克牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | 金克牌 STM9408GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 45 |
| 额定质量(kg) | 32000/32700 | 外形尺寸(mm) | 长 10500/9800；宽 2550；高 4000/3850 |
| 整备质量(kg) | 8000/7300 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/23/-/18 | 前悬/后悬(mm) | -/980/-/1280 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 罐体顶部封闭,不可开槽,后部不可开启.罐体有效容积为 45 立方米,罐体外形尺寸:长(含两端封头)9530mm,最大截面高度 3260mm,宽度 2550mm.前封头直径为 2050mm,后封头直径为 1950mm.选装不带柴油机和空压机,不带柴油机和空压机时整备质量 7300kg,整车长度 9800mm,选装爬梯安装位置;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:10500/1300/5600+1310+1310/980;10500/1300/5300+1310+1310/1280;9800/600/5600+1310+1310/980;9800/600/5300+1310+1310/1280;ABS 系统控制器生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统控制器型号:CM2XL-4S/2M;侧、后防护装置材料材质均采用 Q235,与车辆连接方式为电焊连接，后防离地高度为 420mm,断面为 160mmX55mm | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东铁马特种车辆制造有限公司 | **企业网址** | |