华通牌 HCQ5180GQWDF6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	383
产品名称	华通牌 HCQ5180GQWDF6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.79/7.24
额定质量(kg)	5860/5795	外形尺寸(mm)	9150×2550×3600
整备质量(kg)	12010	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1400/3050/1430/3020
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车用途为清洗吸污,主要专用装置为清水罐,污水罐,高压水泵,水循环吸污泵.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,其中罐体前段为清水罐(直段长 2100mm);后段为污水罐(直段长 2600mm).水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载.污水罐总容量 7.6 立方米,污水罐有效容积 7.24 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米;清水罐总容量 6.08 立方米,清水罐有效容积 5.79 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米,2.仅采用轴距 4700(mm)底盘.长前悬后悬对应关系为 9150/1400/3050,9150/1430/3020.侧/后防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸 235×60mm,下边缘离地高 500mm. ABS 型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室。选装罐体两侧及后部样式。随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180

DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4750 4500	177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	