程力牌 CL5120GQXZH6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	377
产品名称	程力牌 CL5120GQXZH6 型清洗车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	5.85
额定质量(kg)	5850	外形尺寸(mm)	长 7000/8100；宽 2250/2360；高 2650
整备质量(kg)	5950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14/5/14	前悬/后悬(mm)	1130/2070
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103
备注:	1.该车专用装置主要由水罐和高压泵,前喷洒装置等组成,用于道路清洗;2.仅采用轴距 3800mm,可选装前喷洒装置,前伸为 1100mm,3.罐体总容量 6.14 立方米.有效容积 5.85 立方米.椭圆罐体外形尺寸(长×长轴×短轴×)(mm):3000×2100×1460;4.防护材料 Q235A,侧、后防护栏均采用焊接连接,后防护截面尺寸 120mm×50mm,后防护下边缘离地高度 470mm;5 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,驾驶室,选装左右油箱位置;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161	东风轻型发动机有限公司	3856	135
NV30-C6G		2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30	东风朝阳朝柴动力有限公司	3230	132
YCS04190-68		4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.0NS6B170		4000	125
H30-165E60	中国第一汽车集团有限公司	3000	120
D4.0NS6B160	广西玉柴机器股份有限公司	4000	118
NV30-C6C		3093	120
Q28-156E60		2800	115

CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	