望江牌 WJ9402CCY 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	望江牌	公告批次	325
产品名称	望江牌 WJ9402CCY 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33300/33800	外形尺寸(mm)	长 13000/12500/12000；宽 2550；高 3920/3720/3520 等
整备质量(kg)	6700/6200	货厢尺寸(mm)	长 12900/12400/11900；宽 2450；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/11/-/12/-/13 等	前悬/后悬(mm)	-/2520/-/2320/-/2220 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板到仓栅顶部高度分别为 1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,选装一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式及四开,五开,六开,选装前爬梯,前篷布架.车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬对应关系:13000/1300/6860+1310+1310/2220,13000/1300/6760+1310+1310/2320,13000/1300/6560+1310+1310/2520,12500/1300/6760+1310+1310/1820,12500/1300/6560+1310+1310/2020,12500/1300/6360+1310+1310/2220,12000/1300/6360+1310+1310/1720.ABS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,梁山顺安达汽车科技股份有限公司/SHUNANDA-4S2M.侧后防护材料均采用 Q235B,侧防护与车辆连接方式为焊接,后防护与车辆连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm):140×55,后防护离地高度为 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	重庆望江工业有限公司	**企业网址**	