炎帝牌 SZD5186GPSEL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	411
产品名称	炎帝牌 SZD5186GPSEL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.34
额定质量(kg)	10775/10840	外形尺寸(mm)	长 8710/8510/9260 等；宽 2510/2550；高 3200/3350
整备质量(kg)	7030	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/10/25/12/28/11 等	前悬/后悬(mm)	1250/2760/1450/2560/1450/2760 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	随底盘选装驾驶室,选装底盘布置.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装后喷枪安装位置.选装车前自动水炮装置,前伸 550mm.罐体总容量:11.9 立方米,罐体有效容积 11.34 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5100×2350×1460..侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.装备有泵和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
D43TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66		4295	173
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132
YCY30200-66		2970	145
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	