青特牌 QDT5181ZYSE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	325
产品名称	青特牌 QDT5181ZYSE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7005/7070/7305 等	外形尺寸(mm)	长 8120/8220/8420 等；宽 2550；高 3080
整备质量(kg)	10800/10500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1260/2460/1260/2360
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	该车装备有垃圾厢体、液压机构及垃圾填料器,用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料功能。仅采用 4500mm 轴距底盘。该车有 4 种配置:A(不带机械手),B(选装翻斗装置),C(选装 A 型机械手),D(选装 B 型机械手)。车辆总长/前悬/后悬对应关系:配置 A(不带机械手)时 8120mm/1260mm/2360mm,8220mm/1260mm/2460mm,整备质量 10500kg,载质量 7305kg、7370kg;配置 B(选装翻斗装置后伸 300mm)时 8420mm/1260mm/2360mm ,整备质量 10800kg,载质量 7005kg、7070kg;配置 C(选装 A 型机械手后伸 300mm)时 8420mm/1260mm/2360mm,8520mm/1260mm/2460mm,整备质量 10800kg,载质量 7005kg、7070kg;配置 D(选装 B 型机械手后伸 620mm)时 8840mm/1260mm/2460mm,整备质量 10800kg,载质量 7005kg、7070kg。侧防护栏材质:5083 铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置替代,材料 T700,离地高度 490mm。ABS 生产厂家/型号: 焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。发动机 B6.2NS6B210，CY4SK761，D4.0NS6B195，D4.5NS6B220，YCS04200-68,B6.2NS6B230 对应油耗值(L/100km)分别为:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1。装有带卫星定位功能的行驶记录仪。选装框架式结构、侧弧面结构;选装框架式后填料器;选装手动后密封盖。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4461	162
B6.2NS6B260		6200	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	