筑马牌 ZZM5310JQJG6 型桥梁检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	筑马牌	公告批次	325
产品名称	筑马牌 ZZM5310JQJG6 型桥梁检测车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12400×2500×4000
整备质量(kg)	30870/30805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1430/2700
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	110
备注:	该车仅选用 1800+4575+1400 轴距,后伸为 495mm,侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置材料为碳钢 Q235,与车架焊接一体,后防护截面宽度 80mm,截面高度 120mm,离地高度 500mm;随底盘安装 ABS,ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车是一种专用于各类大中型桥梁检测,养护,维修的专用车辆,结构主要由二类底盘,车架平台,一回转,主臂,翻转架,垂直臂,二回转,小转台,伸缩臂组成:选装:液压系统冷却装置及位置,四连杆结构,后部走台下部活动梯,随地盘选装驾驶室;该车准乘人数/整备质量的对应关系是:2/30870,3/30805.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317N466GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3800+1350/1800+3775+1400/1800+4300+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
WP10H400E62	中国重型汽车集团有限公司	9500	294
WP12.460E62	中国重型汽车集团有限公司	11596	338
WP12.490E62	潍柴动力股份有限公司	11596	360
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江筑马工程机械设备制造有限公司	**企业网址**	