金银湖牌 WFA5182ZLJEE6NG 型自卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金银湖牌	公告批次	325
产品名称	金银湖牌 WFA5182ZLJEE6NG 型自卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8805/8870	外形尺寸(mm)	7485×2520×3195
整备质量(kg)	9000	货厢尺寸(mm)	4800×2220×1650
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16	前悬/后悬(mm)	1400/1585/1475/1510
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	选用 4500mm 轴距底盘.随底盘选装驾驶室.该车是装备有液压举升机构,能将车箱倾斜一定角度,用于实现垃圾依靠自重能自行卸下的专用自卸汽车.进料方式为后部进料,自卸方式为后卸,厢体顶部为封闭式结构,不可开启.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.侧防护和后防护的材料均采用 Q235-A,侧防护与后下部防护均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为 140mm×80mm;离地高度为 440mm.发动机最大净功率依次为 187Kw,176Kw,158Kw,136Kw,装备 ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1182GP6NJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 16PR/10.00R20 18PR/11.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	1810/1880/1900 等
燃料种类	NG	后轮距(mm)	1800/1820/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCA07245N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	180
YCA07220N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	162
YCA07260N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	191
D6.7NNS6B280	东风康明斯发动机有限公司	6700	205
D6.7NNS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
YCA07280N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	206
YCK08320N-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	235

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市汉福专用车有限公司	**企业网址**	