申龙牌 SLK5090XBWEFCEVC 型燃料电池保温车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	申龙牌	公告批次	327
产品名称	申龙牌 SLK5090XBWEFCEVC 型燃料电池保温车		
总质量(kg)	8990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3245	外形尺寸(mm)	7630×2370×3080
整备质量(kg)	5550	货厢尺寸(mm)	4575×2210×1950
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1123/2407
轴荷(kg)	3000/5990	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司,燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/上海重塑能源科技有限公司。2.电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW。3.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4.车厢顶部封闭,不可开启。5.本车采用裙边舱结构作为侧防护(材料 Q235,连接方式为螺栓),后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×60mm,离地高度为 450mm(材料 Q235,连接方式为焊接)。6.该车可外接充电。7.可在全国销售。8.侧围可选装另一种型式格栅,后厢门可选装另一种型式门锁。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1090TACFCEVJ6	底盘名称	燃料电池载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4100		
轮胎规格	9.5R17.5 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1760
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1630
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ368XSD08	上海汽车电驱动有限公司	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海申龙客车有限公司	**企业网址**	