鸿雁牌 MS5161XYZF 型邮政车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿雁牌	公告批次	325
产品名称	鸿雁牌 MS5161XYZF 型邮政车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9020	外形尺寸(mm)	长 10055；宽 2550；高 3735/3835/3935
整备质量(kg)	6850	货厢尺寸(mm)	长 7800；宽 2450；高 2400/2500/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9	前悬/后悬(mm)	1270/3035
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	105
备注:	车厢顶部封闭,不可开启。可选装单侧门、双侧门、全球邮政特快专递(EMS)标识、导流罩。侧防护:材质 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护:材质 Q235,螺栓+焊接方式连接在车架纵梁尾部,断面尺寸 120×60mm,离地高度 460mm;,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3550D-1010.发动机型号/最大净功率:F4.5NS6B220/159kw,F3.8NS6B190/137kw.F4.5NS6B220 发动机对应油耗值:22.7L/100km,F3.8NS6B190 发动机对应油耗值:22.7L/100km.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5166XXY-2A	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5750/6100/7300		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/2/3+1 等	前轮距(mm)	1955/1922/1970 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
F4.5NS6B240	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
F4.5NS6B235A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	173
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	普天新能源汽车(山东)有限公司	**企业网址**	