申龙牌 SLK6109UNHEVL3 型插电式混合动力低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	申龙牌	公告批次	325
产品名称	申龙牌 SLK6109UNHEVL3 型插电式混合动力低入口城市客车		
总质量(kg)	16550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10500×2500×3420
整备质量(kg)	11800/12500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	72/20-31/69/20-31/62/20-31	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/7	前悬/后悬(mm)	2300/3200
轴荷(kg)	5750/10800	最高车速(km/h)	69
备注:	1.侧窗可选装其它型式推拉窗。2.可取消顶置空调。3.气瓶可选装至空调前。4.选装后视镜。5.后舱门可取消格栅,可选装另一款后舱门。6.整备质量 11800kg 时,对应额定载客人数:72/20-31,69/20-31;整备质量 12500kg 时,对应额定载客人数:62/20-31。7.该车可在全国销售。8.该车允许外接充电。9.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司。10.发动机最大净功率:158kW(YCA07220N-60)。11.安装限速装置,限速 69km/h。12.ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M 生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,或 ABS-E 4S/4M 生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。13.安装带卫星定位系统的行驶记录仪。14.275/70R22.5 轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148。15.该车驾驶区装备隔离设施。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCA07220N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海申龙客车有限公司	**企业网址**	