程力威牌 CLW5181GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5181GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.2
额定质量(kg)	10200/10265	外形尺寸(mm)	长 8500/8300；宽 2530；高 3250
整备质量(kg)	7605	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/22	前悬/后悬(mm)	1250/2550/1450/2550/1410/2590
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注：	1.罐体总容量为 10.71 立方米,罐体有效容积为 10.2 立方米。仅选用 4500mm 轴距底盘 2.整车长/前悬对应关系为(mm):8300/1250,8500/1450,8500/1410,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1500。3.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用焊接连接，后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):490。4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5.专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6.随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池及储气罐安装位置,选装罐体涂装样式,选装尾部平台管道样式,选装后平台样式,选装雾炮样式,选装高位花洒,选装后对冲样式,选装气动阀,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装箭头灯样式,选装后部大平台不带雾炮样式,选装轮罩样式,选装后平台水炮样式,选装箭头灯样式,选装腰冲装置样式,选装上走道样式,选装方炮筒样式,选装进出水口,选装侧防护连接件样式。7.选装新款侧后防护样式,连接方式均为螺栓连接。选装无炮筒管装置结构。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210	广西玉柴机器股份有限公司	6200	154
YCS06245-60A		6234	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
D43TCIF11		4296	151
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS04220-66		4295	162
YCY30180-66		2970	132

YCY30200-66 B6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2970 6200	145 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	