程力威牌 CLW5183GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5183GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.1
额定质量(kg)	10105/10170	外形尺寸(mm)	长 8400/8200/7850 等；宽 2550；高 3200
整备质量(kg)	7700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/20	前悬/后悬(mm)	1250/2450/1450/2450/1410/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1. 该车仅选用 3950mm 及 4500mm 轴距;2.罐体总容量为 10.61 立方米,罐体有效容积:10.1 立方米,轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系:3950/4000×2350×1630,4500/4500×2300×1480,前悬/整车长的对应关系:1450/8400,7850,1250/8200,7650,1410/8400,7850;3.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度 480mm;4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;6.随底盘选装驾驶室;7.可选装弧形喷雾,箭头灯。选装油箱、尿素罐、蓄电池及储气罐安装位置。选装后轮罩外观样式。8.选装罐体涂装样式。9.选装大平台不带雾炮样式,选装尾部平台管道样式,选装雾炮机组样式,选装不带炮筒样式,选装炮筒样式,选装进水口样式,选装高位花洒,选装后对冲样式,选装气动阀,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装箭头灯样式,选装平台样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
D43TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
D4.5NS6B240		4500	176
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132
YCY30200-66		2970	145

B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200	191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	