程力牌 CL5251ZXXJH6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	372
产品名称	程力牌 CL5251ZXXJH6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13690/13625/13190 等	外形尺寸(mm)	长 8530/9530/9880 等；宽 2500/2550；高 3150/3190
整备质量(kg)	11180/11680	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1480/1350/1500/1330/1480/1150 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1.车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8330/4350+1350/1480(1500)/1150(1130),8530/4350+1350/1480(1500)/1350(1330),9530/5350+1350/1480(1500)/1350(1330),9880/5700+1350/1480(1500)/1350(1330);2.驾驶室准乘人数(人)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:2/11180/13690,3/11180/13625,2/11680/13190,3/11680/13125;3.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高):60mm×200mm,后防护离地高度(mm):380;4.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.随底盘选装驾驶室前面罩;驾驶室前角扰流板为选装件;随底盘选装驾驶室.6.该车安装具有卫星定位功能的行车记录仪,主要用于垃圾的收集清运,专用装置为勾臂装置;7.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;8.选装直接供电式 ETC 车载装置。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装底盘后处理器样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	