青特牌 QDT5250TDYC6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	335
产品名称	青特牌 QDT5250TDYC6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8970/8905/8510 等	外形尺寸(mm)	长 11460/10910/11490 等；宽 2550；高 3900/3595
整备质量(kg)	15900/16360/15040	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/7/14/9	前悬/后悬(mm)	1375/3110/1375/2505
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	仅采用 4725mm+1350mm 轴距底盘。该车设有动力仓、雾炮等专用装置,主要用于户外喷雾抑尘.选装喷雾机:A 型整车长 11460mm,高 3900mm,后悬 3110mm,整备质量 15900kg,选装 2 座时载质量 8970kg,选装 3 座时载质量 8905kg,离去角 7°,后伸 900mm;B 型整车长 10910mm,高 3900mm,后悬 3110mm,整备质量 15900kg,选装 2 座时载质量 8970kg,选装 3 座时载质量 8905kg,离去角 7°,后伸 350mm;C 型整车长 10910mm,高 3900mm,后悬 2505mm,整备质量 15900 kg,选装 2 座时载质量 8970kg,选装 3 座时载质量 8905kg,离去角 9°,后伸 955mm;D 型整车长 11490mm,高 3900mm,后悬 3110mm,整备质量 16360kg,选装 2 座时载质量 8510kg,选装 3 座时载质量 8445kg,离去角 7°,后伸 930mm;E 型整车长 11170mm,高 3900mm,后悬 3110mm,整备质量 16360kg,选装 2 座时载质量 8510kg,选装 3 座时载质量 8445kg,离去角 7°,后伸 610mm;F 型整车长 10710mm,高 3900mm,后悬 2505mm,整备质量 15900kg,选装 2 座时载质量 8970kg,选装 3 座时载质量 8905kg,离去角 9°,后伸 755mm;G 型整车长 9955mm,高 3595mm,后悬 2505mm,整备质量 15040kg,选装 2 座时载质量 9830kg,选装 3 座时载质量 9765kg,离去角 9°。侧防护栏材质:Q235,连接方式:螺栓连接;车辆后防护装置材质为 Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为 120mmX80mm,离地高度 480mm。ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装后部箭头灯。随底盘选装驾驶室外观.选装喷雾机外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1250P1K2L4T1BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4725+1350/4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/10/12/10/10/10 等	前轮距(mm)	1964/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6 CA6DLD-26E6 CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 6600 6600	215 194 164

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	