风潮牌 HDF5250XYZ2 型邮政车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	风潮牌	公告批次	326
产品名称	风潮牌 HDF5250XYZ2 型邮政车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14570	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3860/3960
整备质量(kg)	10300	货厢尺寸(mm)	长 9400/9580；宽 2400/2450；高 2500/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8	前悬/后悬(mm)	1460/3040
轴荷(kg)	6750/6750/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装前围装饰件及前部灯具.选装后视镜.选装平顶驾驶室,高顶驾驶室选装超大保险杠、导流罩、驻车空调,选装选装侧面不开门.选装瓦楞板结构货箱.侧防护装置材料:Q235A;后防护装置材料:Q235A;后防护装置断面尺寸:120×60mm,后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.发动机 D6.7NS6B290 油耗申报值为 32.5(L/100km).ABS 控制器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1259Y6HPS-03	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2100+5400/2100+3900		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	13/14/9+6/10/10/9+6/3/3/4+3 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1865/1880
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 6700	213 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南中光学神汽专用车有限公司	**企业网址**	