云马牌 YM5250GQX6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	云马牌	公告批次	326
产品名称	云马牌 YM5250GQX6 型清洗车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	13.9
额定质量(kg)	13370/13305	外形尺寸(mm)	长 9925/10475/11225；宽 2500/2530/2550；高 3075/3200/3380
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/10/15	前悬/后悬(mm)	1480/2745/1500/2725
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	随底盘选装驾驶室;选装宽体前喷架结构,选装洗刷结构,其对应前伸 1300 毫米,车长 11225 毫米;选装窄体前喷架结构,其对应前伸 550 毫米,车长 10475 毫米。运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体有效容积 13.9 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5500×2400×1420。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸 140mm，截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 480mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车用于道路清洗作用,主要专用装置为水罐。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	贵州贵航云马汽车工业有限责任公司	**企业网址**	