程力威牌 CLW5040TDYCD6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	326
产品名称	程力威牌 CLW5040TDYCD6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	815	外形尺寸(mm)	5985×2080×2700
整备质量(kg)	3550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1125/1560
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	80
备注:	专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC3042HK330DP6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/7.50R16LT 8PR		
钢板弹簧片数	7/9+5/3/6+5/3/5+3	前轮距(mm)	1685/1620/1600 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1550/1600/1655 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461	潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司	2289 2207 3707	96 95 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	