轻旅牌 FZX9401CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	轻旅牌	公告批次	326
产品名称	轻旅牌 FZX9401CCYE 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33400/33700/33990	外形尺寸(mm)	长 13000/12500/12000；宽 2550/2500；高 3950/3880/3750 等
整备质量(kg)	6600/6300/6010	货厢尺寸(mm)	长 12870/12370/11870；宽 2450/2430/2420 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/16/-/17 等	前悬/后悬(mm)	-/2400/-/2300/-/2100 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为 2600mm(3950mm,3880mm),2400mm(3750mm,3680mm),2200mm(3550mm,3480mm),2000mm(3350mm,3280mm),1800mm(3150mm,3080mm);选装前档样式,选装后门样式(对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞后门)及侧面花栏结构(二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐藏锁杆).立柱可选内插,外插样式;选装圆形立柱,选装打孔大梁,选装后部灯具样式,选装号码牌样式.;因选装引起的整备质量变化均在 3%内;一,ABS 生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,侧、后防护装置均采用 Q235,与车辆采用焊接连接,后防护装置的断面尺寸为 140mm×55mm,离地高度为 480mm;车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):13000/6880+1310+1310/2400/1100,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,13000/6580+1310+1310/2400/1400.12500/6480+1310+1310/2100/1300,12500/6380+1310+1310/2100/1200,12000/6280+1310+1310/1800/1300		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建中兴专用车制造有限公司	**企业网址**	