天路牌 BTL5120GSSB6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天路牌	公告批次	326
产品名称	天路牌 BTL5120GSSB6 型洒水车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	6.9
额定质量(kg)	6600	外形尺寸(mm)	7200×2180×2540
整备质量(kg)	5200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/15	前悬/后悬(mm)	1350/2050
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	105
备注:	1.该车选用底盘 3800mm 的轴距。2.随底盘选装轮胎及发动机。3.罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴):4250×1850×1250(mm),有效容积 6.9 立方米,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米。4.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为槽钢,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 53×120mm,离地高度为 480mm。5.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.车辆该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台、控制系统,用于喷洒清洗作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京天路通科技有限责任公司	**企业网址**	