豪沃牌 ZZ6106GPHEVN6Q 型插电式混合动力城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪沃牌	公告批次	326
产品名称	豪沃牌 ZZ6106GPHEVN6Q 型插电式混合动力城市客车		
总质量(kg)	16700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2500；高 3300/3450
整备质量(kg)	11300/11700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	76/20-31/82/20-31/76/20-24 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/7	前悬/后悬(mm)	2250/3250
轴荷(kg)	5700/11000	最高车速(km/h)	69
备注：	1.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力。2.气瓶顶置时整车高度为 3450mm。3.选装其它型式推拉侧窗。4.简化配置时整备质量为 11300kg，此时额定载客人数为:82/20-31(仅右侧开门)或 82/20-24(左右侧同时开门);整备质量为 11700kg 时额定载客人数为 76/20-31(仅右侧开门)或 76/20-24(左右侧同时开门)。5.前乘客门可选择单门或双门。6.可选装飘带。7.发动机 MT07.24-60 净功率为 176kW。8.可外接充电。9.储能装置类型及生产企业:锰酸锂蓄电池/中信国安盟固利动力科技有限公司。10.后视镜支架可选左右双长样式。11.ABS 系统型号为 4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。12. 该车为整车控制器限速,限速 69km/h。13.可选装其它型式后视镜。14.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪。15. 可选装侧围舱门及格栅,可选装后围格栅结构。16.该车型使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148。17.可选装左右两侧同时开设乘客门,此时该车在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上营运同时又在普通道路上营运(一侧乘客门开启时另一侧乘客门同时可靠锁止),在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上营运时开启左侧乘客门,在普通道路上运营时开启右侧乘客门。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MT07.24-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	179
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中国重型汽车集团有限公司	**企业网址**	