程力威牌 CLW5040ZZZ6CD 型自装卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	397
产品名称	程力威牌 CLW5040ZZZ6CD 型自装卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	515	外形尺寸(mm)	长 5900/5950；宽 2210/2150；高 2740/2650
整备质量(kg)	3850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1895/1055/1587
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注：	1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;2.随底盘选装驾驶室,整车外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5900/2950/1895,5950/3308/1587;3.防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):350;4.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,D2.5NS6B185H/11.27,Q23D-143E60/11.01,Q25A-150E60/11.29,Q25D-162E60/11.41；6.选装不同外形,选装 ETC 车载装置；整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-11E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	81
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	