金鸽牌 YZT5180TDYSXE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金鸽牌	公告批次	327
产品名称	金鸽牌 YZT5180TDYSXE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6820/7060/7490 等	外形尺寸(mm)	长 9958/9758/9478；宽 2540；高 3785/3255/3505
整备质量(kg)	11050/10810/10380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/9	前悬/后悬(mm)	1340/2568
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	具有喷雾机总成装置,功能:喷洒抑尘固化剂等喷洒液实现抑制扬尘污染.仅选用 5100mm 轴距.基本型为 90 米立式雾炮.可选装 90 米卧式雾炮,60 米立式雾炮.左右侧防护装置采用铝型材,用螺栓螺母固定于箱体底部的连接支架上;后防护装置采用 120×80×5 的空心型钢(Q235A)与厚为 10mm 的钢板(Q345B)支架焊接而成,固定于底盘大梁两侧,离地高度为 420mm.驾驶室准乘人数--长(mm)--高(mm)--后伸(mm)--整备质量(kg)--载质量(kg)的尺寸对应关系,90 米立式雾炮 2--9958--3785--950--11050--6820,90 米卧式雾炮 2--9758--3255--750--10810--7060,60 米立式雾炮 2--9478--3505--470--10380--7490,90 米立式雾炮 3--9958--3785--950--11050--6775,90 米卧式雾炮 3--9758--3255--750--10810--6995,60 米立式雾炮 3--9478--3505--470--10380--7425.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装 ABS,ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1189LA1F1C	底盘名称	底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/3800/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3/3/- 等	前轮距(mm)	1935/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS06245-60		6234	180
WP6H270E61	广西玉柴机器股份有限公司	6220	199
WP6H245E61	广西玉柴机器股份有限公司	6220	180
YCK05240-60	潍柴动力股份有限公司	5132	176
YCK05210-60		5132	157
YCK05190-60	潍柴动力股份有限公司	5132	140
WP4.6NQ220E61	广西玉柴机器股份有限公司	4580	162
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	广西玉柴机器股份有限公司	6200	180
YCS04200-68		4156	147

WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 4295	162 199 162 147 162 176 177 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴(扬州)特种车有限公司	**企业网址**	