九瑞牌 FZB5040XXHFT 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	九瑞牌	公告批次	330
产品名称	九瑞牌 FZB5040XXHFT 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2130；高 2800/2950/3010 等
整备质量(kg)	4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注:	1. 箱体顶部封闭不可开启,该车配备折叠升降照明系统、工程用标识灯、发电机、电焊机、污水泵、线缆盘等专用设备,配备市电接口,可用于重大事故的应急抢险救援.2. 车辆顶部安装工程用标识灯,顶部可部分或者全部选装:车顶护栏、顶置空调、折叠升降照明系统、摄像机;箱体两侧和后部选装卷帘门外观样式,后部选装不同的爬梯位置;箱体顶部仅选装护栏的整车高度为 2800mm,仅选装顶置空调、护栏的高度为 2950 mm;仅选装折叠升降照明系统、车顶空调、护栏时高度为 3010mm,车顶仅选装升降照明系统加摄像头、护栏或者仅选装升降照明系统加摄像头、护栏、顶置空调时的高度为 3120mm;3.侧、后防护均为裙围结构,材质均为 Q235A,后防护离地高为 480mm;4. 该车安装 ABS,ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 发动机 F2.8NS6B131,Q28-130E60 对应的最大净功率分别为 93Kw,93Kw.5.随底盘选装驾驶室;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V8JDA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800/3600 等		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/7.50R16LT 6PR/6.50R16LT 12PR 等		
钢板弹簧片数	3/5+2/3/3+2/3/4+2 等	前轮距(mm)	1590/1600/1580 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1497 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F2.8NS6B131		2780	96
Q28-130E60	北京福田康明斯发动机有限公司	2800	96
D25TCIF1	安徽全柴动力股份有限公司	2499	110
F2.5NS6B131		2498	96
4F25TC3	昆明云内动力股份有限公司	2499	96
D20TCIF18		1999	103
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115
4F25TC26	北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B150		2498	110
F2.5NS6B172	昆明云内动力股份有限公司	2498	120
4F25TC	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	116
4F25TC31		2499	116

4F20TC39 F2.5NS6B185A F2.5NS6B170A 4F25TC43 4F25TC45	北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司	1968 2498 2498 2499 2499	111 136 125 121 139
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛九瑞汽车有限公司	**企业网址**	