福狮牌 LFS9240 型中置轴挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福狮牌	公告批次	330
产品名称	福狮牌 LFS9240 型中置轴挂车		
总质量(kg)	24000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18700/18930/19170	外形尺寸(mm)	长 12000/11470/11070 等；宽 2550；高 2600/2550/1100 等
整备质量(kg)	5300/5070/4830	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	1000
接近角/离去角(°)	-/11/-/10/-/8	前悬/后悬(mm)	-/2620/-/3020/-/3500
轴荷(kg)	-/23000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	总长/轴距/后悬/离去角(mm/mm/mm/°)对应关系:12000/6290+1310+1310/3020/10;12000/5810+1310+1310/3500/8,11670/5960+1310+1310/3020/10;11470/5760+1310+1310/3020/10;11270/5960+1310+1310/2620/11;11070/5760+1310+1310/2620/11.选装不带前板样式,选装不带前板时整车高度为 1100mm、1050mm.侧面防护装置材质为铝合金,后下部防护装置材质为 Q235;侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后防护装置连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸:140mm×50mm(选装后部防护装置断面尺寸 160mm×60mm);后护栏离地高度 485mm. ABS 生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;广州市西合汽车电子装备有限公司/XH-GQ4S2M-E01.牵引杆深入量为 1400mm、1600mm、1900mm.牵引杆连接器最大允许负荷:1000kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	柳州乘龙专用车有限公司	**企业网址**	