瑞江牌 WL5310GJBQCC30N12 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	327
产品名称	瑞江牌 WL5310GJBQCC30N12 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.36
额定质量(kg)	16070	外形尺寸(mm)	10800×2550×3990
整备质量(kg)	14800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/14	前悬/后悬(mm)	1515/2535
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	随底盘选装同系列驾驶室,前面板和前保险杠外观,有侧风窗,无侧风窗,无后风窗,保险杠,前伸后视镜,后视镜外观,后围结构和引气管,车门下饰板.搅动容量为 7.36 立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体长度 6403,中间罐体直径 Φ2300.罐体安装倾角:13°.选装爬梯结构,挡泥板,选装轻量化车架结构.侧防护材质采用铝合金,后防护材质采用 Q235,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):120×50.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS 生产厂(型号)为:浙江万安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QCC5313GJBN666-E1	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	集瑞联合牌	生产企业	集瑞联合重工有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+3300+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/3/2/2/4/3/3/4 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080/2115/2115
燃料种类	LNG	后轮距(mm)	1860/1860/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK11380N-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	280
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	