# 凌宇牌 CLY5182ZYSEQE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 凌宇牌 | 公告批次 | 330 |
| 产品名称 | 凌宇牌 CLY5182ZYSEQE6 型压缩式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 8020/7955/8270 等 | 外形尺寸(mm) | 长 8810/8340/8510；宽 2500；高 3340/3000 |
| 整备质量(kg) | 9850/9600 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2340 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注: | 该车有 3 种上料装置:塑料桶上料装置 (A),垃圾斗上料装置(B),挂桶上料装置(C);配置 A 时,整车长 8810mm,后伸 710mm,高度 3000mm,整备质量为 9850kg,驾驶室人数 2 人和 3 人时对应额定载质量为 8020kg 和 7955kg;配置 B 时,整车长 8340mm,后伸 240mm,高度 3340mm,整备质量为 9850kg,驾驶室人数 2 人和 3 人时对应额定载质量为 8020kg 和 7955kg;配置 C 时,整车长 8510mm,后伸 410mm,高度 3000mm,整备质量为 9600kg,驾驶室人数 2 人和 3 人时对应额定载质量为 8270kg 和 8205kg.侧防护材质为 Q235-A,连接方式为螺栓连接.后防护由专用装置替代,专用装置离地高度为 495mm.仅用 4500mm 轴距,ABS 系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装配底盘 B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761 ,B6.2NS6B230 发动机,对应的油耗值(L/100km)分别为 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.4. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3600/3950/4500 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/8/-/7/7+3 等 | 前轮距(mm) | 1862/1933/1949 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806/1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| D4.5NS6B240 | | 4500 | 176 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 东风康明斯发动机有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | **企业网址** | |