瑞江牌 WL5310GJBDF29G6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	382
产品名称	瑞江牌 WL5310GJBDF29G6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.88
额定质量(kg)	17270/17205	外形尺寸(mm)	10150×2550×3990
整备质量(kg)	13600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1440/2510
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	搅动容量为 7.88 立方米.罐体外形尺寸(mm):罐体长度 6003,中间罐体直径 Φ2200.罐体安装倾角:14°.随底盘选装驾驶室前围造型及灯具,选装挡泥板,当轮胎为 12R22.5 18PR 时,相邻车轴轮胎间距 d 小于 250,可选装中间不装雨帘的样式,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装后防护结构,选装上装驱动系统样式.侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号为 3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,YCK09360-60/34.2.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV5313GJBGP6DJ	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/4/9/9/9 等	前轮距(mm)	1965/1965/2040/2040/2010/2010
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320 YCK08350-60 YCK09360-60	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6700 7698 9410	231 257 265
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	