江铃江特牌JMT5081GQXXK26型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃江特牌	公告批次	328
产品名称	江铃江特牌JMT5081GQXXK26型护栏清洗车		
总质量(kg)	8210	罐体容积(m3)	1.05
额定质量(kg)	1010	外形尺寸(mm)	长 8590/7120；宽 2200；高 2095
整备质量(kg)	7005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/11	前悬/后悬(mm)	1155/2150
轴荷(kg)	2940/5270	最高车速(km/h)	100
备注:	1.该车专用装置为水箱,清洗装置,主要用于道路护栏清洗作业。2.运输介质: 水,罐体有效容积:1.05 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 1200×1250×800。3.ABS 系统型号: VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。发动机最大净功率:110kw 4.侧面防护装置材料为矩形钢管(Q235),连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,与底盘连接,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:415mm。当选装前滚轮清洗装置时,整车长度为 8590mm,前伸量为 1470mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1083TK26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/8+8/8/3+2/8/4+2 等	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D306H	江铃汽车股份有限公司	2892	112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西江铃集团特种专用车有限公司	**企业网址**	