王牌牌 CDW5110TPBHA1Q6 型平板运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	王牌牌	公告批次	407
产品名称	王牌牌 CDW5110TPBHA1Q6 型平板运输车		
总质量(kg)	11200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5605/5155	外形尺寸(mm)	长 5995/6500/6860 等；宽 2300/2400/2500 等；高 2460/2680/2720 等
整备质量(kg)	5400/5850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8	前悬/后悬(mm)	1220/1415/1280/1620/1280/1980 等
轴荷(kg)	4000/7200	最高车速(km/h)	90
备注：	①选装前部灯具、前面罩、保险杠及单排驾驶室;选装 ETC 车载装置(直接供电);选装车门贴花,选装企业简称外部标识、产品通用名称外部标识;选装后部灯具;选装储气罐位置,选装尿素罐、电瓶箱位置及样式,选装遮阳罩,选装不同踏步外观,选装前下防护外观;选装尾部爬梯布置型式;选装上装外观;选装侧下部防护样式,选装电瓶箱外观,选装空滤器外观,选装摄像头外观;选装前轮罩外观,选装空滤器外观,选装后视镜外观,选装前面罩及保险杠外观,选装挡泥板胶皮外观,选装前轮罩与驾驶室同色外观;选装不同贴花及文字标贴,选装装饰罩外观②ABS 型号为:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;③防护栏均采用 Q235 材料,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为 400mm,断面尺寸为 120mm×60mm;④发动机的油耗申报值(L/100km) 为:D30TCIF1(21.1),WP3NQ160E61(21.1),WP4.1NQ190E61(21.1),D43TCIF1(20.0),YCDV3663-180(21.0),WP2.5NQ170E62(21.0),D25TCIF170(21.0),WP2.5NQ180E62(21.0),WP3NQ170E62(21.0),WP2.5NQ200E62(21.0),WP2.5NQ190E62(21.0),YN25PLUS170(21.0),D25TCIF180(21.0),YCF25160-66A(21.0),YN25PLUS160A(21.0),YCF25160-66(21.0);可采用上装委托加装方式生产;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP4.1NQ190E61		4088	140
D43TCIF1	潍柴动力股份有限公司	4296	151
YCDV3663-180		3621	132
WP2.5NQ170E62		2493	125

D25TCIF170 WP2.5NQ180E62 WP3NQ170E62 WP2.5NQ200E62 WP2.5NQ190E62 YN25PLUS170 D25TCIF180 YCF25160-66A YN25PLUS160A YCF25160-66	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2499 2493 2970 2493 2493 2499 2499 2488 2499 2488	125 132 125 147 136 125 132 116 114 116
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	**企业网址**	