云马牌YM5030TYHBEV型纯电动路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	云马牌	公告批次	328
产品名称	云马牌YM5030TYHBEV型纯电动路面养护车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1265	外形尺寸(mm)	长 4720/5060；宽 1755；高 2150
整备质量(kg)	2100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/28	前悬/后悬(mm)	720/890
轴荷(kg)	1130/2365	最高车速(km/h)	90
备注:	专用装置:路面清洗机构,主要用于城镇路面清洗作业.前伸260mm.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。车长/轴距一一对应。储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW ,峰值功率80kW ,电机控制器型号/生产企业:KTZ37X32S-02Z/重庆凯瑞动力科技有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1030CACEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3190		
轮胎规格	185R14LT 6PR		
钢板弹簧片数	6/7+4	前轮距(mm)	1460
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1328
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ190XSZ	成都中车电机有限公司	0	80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	贵州贵航云马汽车工业有限责任公司	**企业网址**	