凌宇牌 CLY5252TDYCAE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	328
产品名称	凌宇牌 CLY5252TDYCAE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10070/10005	外形尺寸(mm)	11560×2530×3960
整备质量(kg)	14800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1400/3380
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车轴距仅用 4350+1350mm.整车长度=前悬+轴距+后悬+后伸(mm):11560=1400+4350+1350+3380+1080.驾驶室准乘 2 人时额定载质量为 10070kg,驾驶室准乘 3 人时额定载质量为 10005kg.侧面防护装置材料为 Q235-A,连接方式为螺栓连接;后防护材料为碳钢,后防护与主车架连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 120×60mm,离地高度 480mm.随底盘选装前围和灯具,宽体保险杠,脚踏板.选装不同的雾炮装置(见选装照片).ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速 89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车专用装置:雾炮喷洒装置,主要用于道路、厂区抑尘作业.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1250P62K1L3T1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4800+1350/5300+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/12R22.5/295/80R22.5		
钢板弹簧片数	12/10/3/10/10/10	前轮距(mm)	1928/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK1-26E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	195
CA6DK1-32E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DK1-28E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	209
CA6DK1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	7146	195
CA6DK1-28E61	中国第一汽车集团有限公司	7146	209
CA6DK1-32E61	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DK2-32E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	238
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2A28E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	209
CA6DK2B32E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	238
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	