金鸽牌 YZT5180GQXSXBEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金鸽牌	公告批次	328
产品名称	金鸽牌 YZT5180GQXSXBEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	7.26
额定质量(kg)	7405/7470/7195 等	外形尺寸(mm)	长 8030/9150；宽 2520；高 3020
整备质量(kg)	10400/10610	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/10/10	前悬/后悬(mm)	1340/2190/2460/2190
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	具有罐体和后平台工作装置及高压清洗功能,罐体有效容积 7.26 立方米,介质为水.罐体外形尺寸尺寸(mm):4000×2000×1250.可选装前喷总成,仅选用 4500mm 轴距.选装情况-整车长度 mm-前悬 mm-接近角--整备质量 kg--准乘人数--额定载质量 kg 对应关系:基本型---8030--1340--20--10400--3--7405,基本型--8030--1340--20--10400--2—7470,选装前喷总成--9150--2460--10--10610--3--7195,加装前喷总成--9150--2460--10--10610--2—7260.左右侧防护装置采用铝型材,用螺栓螺母固定于箱体底部的连接支架上;后防护装置采用 120×80×5 的空心型钢(Q235A)与厚为 10mm 的钢板(Q345B)支架焊接而成,固定于底盘大梁两侧,离地高度为 470mm;装有带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;TZ350XS250K01 型驱动电机峰值功率 250kW、额定功率 140kW.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1187LF1EV2	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6	前轮距(mm)	1935
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ350XS250K01	苏州众联能创新能源科技有限公司	0	250
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	潍柴(扬州)特种车有限公司	**企业网址**	