江淮牌 HFC5128XLCP31K1D7S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	381
产品名称	江淮牌 HFC5128XLCP31K1D7S 型冷藏车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4995	外形尺寸(mm)	长 7525/7725/8095 等；宽 2360/2420/2460 等；高 3290/3490/3590 等
整备质量(kg)	6805	货厢尺寸(mm)	长 5200/5400/5730 等；宽 2200/2300/2380 等；高 2100/2300/2400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1075/2250/1075/2450/1110/2415 等
轴荷(kg)	3795/8200	最高车速(km/h)	110
备注:	1.车厢顶部封闭不可开启,2.选装左右侧单开门、不开门、右侧双开门、左侧双开门货箱;选装不同厂家,外观形状可不同,但制冷量相同的冷藏机组;选装不同样式的导流罩;3.发动机 B4.0NS6B170,D30TCIF1 油耗申报值(L/100km)为 20.3,20.1;4.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×60mm 离地高度为 490mm,5.ABS 控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,可选装不同型号的 ABS,ABS 控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ,ABS8/浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.选装后部灯具.7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 300mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(圆形):Φ113mm,离地高度为 480mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,选装的液压尾板质量 450KG;8.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;10.该车型可选装 ETC 车载装置;11.可选装滑吊设备,提高物流装卸效率,滑吊专用设备质量为 350kg;选装前面板及侧面字标;选装 6 孔/8 孔螺栓轮毂;尿素箱、燃油箱、蓄电池等可随底盘选装不同安装位置;可选装前面板及侧面字标;可选装不同样式的后视镜;可选装顶通风;可选装后视镜副镜杆;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1128P31K1D7S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4550/3845		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	5/9+7/9/9+7/4/9+7 等	前轮距(mm)	1710/1705/1785 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1785/1620/1560 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B170	安徽康明斯动力有限公司	4000	125

D30TCIF1 YCDV3663-180	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司	2977 3621	125 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	