鲁郓万通牌 YFW9402ZZX 型自卸半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁郓万通牌	公告批次	328
产品名称	鲁郓万通牌 YFW9402ZZX 型自卸半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	32250/32000/31800	外形尺寸(mm)	长 9500/10000/10500；宽 2550/2500；高 3900/3800/3700 等
整备质量(kg)	7750/8000/8200	货厢尺寸(mm)	长 8800/9300/9800；宽 2300/2330/2360 等；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/17/-/19/-/20 等	前悬/后悬(mm)	-/1040/-/1350/-/1400 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车为后卸.选装前档及侧面样式,选装侧面厢板开数 3 开扇,4 开扇,5 开扇,6 开扇;选装栏板为竖瓦楞、横瓦楞及平板方管式;选装后部组合灯和雾灯可为方形;选装尾部标志板安装位置;车长(mm)/牵引销至车辆最前端的距离(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系分别为:9500/700/5140+1310+1310/1040;10000/690/5340+1310+1310/1350;10500/880/5600+1310+1310/1400;10500/950/5340+1310+1310/1590;ABS 型号:HNABS4S/2m-4S/4m,CM2XL-4S/2M,4005000880;ABS 生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科(上海)管理有限公司;侧、后防护装置材料材质为 Q235,连接方式均为电焊连接;后防装置断面尺寸为(mm):140X55,离地高度为 490mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东郓城万通专用汽车制造有限公司	**企业网址**	